

Elbląg, dnia 17 czerwca 2020r.

OŚ.6220.6.2019

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm./ w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm./, a także §3 ust. 1 pkt 22, pkt 35 i pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 71 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2019r. złożonego przez STRABAG Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, określám środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

"Budowa Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w miejscowości Nowina 34 (działka nr 32), gm. Elbląg wraz ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne"

1. RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu Wytwórni Mas Asfaltowych AMMANN 160 w miejscowości Nowina gm. Elbląg na działce nr 32. W ramach przedsięwzięcia na teren WMA przywiezione i zamontowane zostaną komponenty instalacji AMMANN 160 oraz infrastruktura towarzysząca. Planowane przedsięwzięcie będzie także polegało na przetwarzaniu odpadów destruktu asfaltowego w procesie granulowania w mobilnym granulatorze na terenie WMA. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie, dla którego nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. ISTOTNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

- wszelkie prace związane z realizacją i eksploatacją instalacji należy prowadzić w porze昼iennej tj. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
- prace przy użyciu maszyn i urządzeń o wysokich poziomach mocy akustycznej prowadzić w miarę możliwości w porze昼iennej, ograniczając ich użycie w godzinach wieczornych;
- zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz prowadzić drogi techniczne zapewniające oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację;
- należy unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej liczby maszyn i urządzeń pracujących jednocześnie;
- magazynować wytworzone materiały niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług;
- wyposażyć teren przedsięwzięcia w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku zanieczyszczenia gruntu w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia;
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w fazie realizacji i eksploatacji, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych, oznakowanych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się substancji szkodliwych do środowiska oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie;
- zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu i maszyn należy wykonywać w miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

- systematycznie kontrolować stan techniczny pojazdów i urządzeń stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi gruntu i wód;
- należy zastosować urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach będących źródłem przekroczeń norm hałasu w środowisku;
- destruktu asfaltowy należy magazynować na szczelnym podłożu, w miejscu (zasiekach) zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych;
- odpadem dopuszczonym do zbierania i przetwarzania jest destruktu asfaltowy, przetwarzanie destruktu asfaltowego w procesie granulacji winno się odbywać w układzie zamkniętym;
- zbiorniki bitumu winny być posadowione na szczelnym, utwardzonym podłożu;
- zapewnić właściwe zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników budowlanych;
- wody opadowe i roztopowe odprowadzać do istniejącej na terenie zakładu kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze;
- ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i okresowo wywozić na oczyszczalnię.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1, w szczególności w projekcie budowlanym

- emisja zanieczyszczeń z suszarki kruszywa winna odbywać się poprzez emitor o wysokości co najmniej 14m i średnicy wylotu 1,12m; emitor otwarty, pionowy wyposażony w urządzenia odpylające o sprawności ok. 99%;
- emisja zanieczyszczeń ze zbiornika wypełniacza (mączki wapiennej) winna odbywać się poprzez emitor o wysokości co najmniej 24m; emitor zadaszony wyposażony w urządzenia odpylające o sprawności ok. 99%;
- emisja zanieczyszczeń ze zbiornika magazynowego pyłu węgla brunatnego winna odbywać się poprzez emitor o wysokości co najmniej 18,9m; emitor zadaszony wyposażony w urządzenia odpylające o sprawności ok. 99%;
- zbiornik bitumu winien być wyposażony w emitor zadaszony o wysokości co najmniej 1,2m;
- należy zaprojektować emitor zadaszony o wysokości co najmniej 3m i średnicy 0,34m na zbiorniku oleju opałowego oraz emitor o wysokości co najmniej 2m i średnicy 0,1m na zbiorniku oleju napędowego;
- pod zbiornikami bitumu, destruktu asfaltowego, zbiornika magazynowego pyłu węgla brunatnego, składowania granulatu asfaltowego winno być szczelne, nieprzepuszczalne podłoże;
- należy zastosować urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach będących źródłem przekroczeń norm hałasu w środowisku;
- należy zaprojektować miejsca selektywnego gromadzenia odpadów.

4. STANOWISKO W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę i postępowania transgranicznego

- nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 21 czerwca 2019r. do Wójta Gminy Elbląg wpłynął wniosek STRABAG Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Budowa Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w miejscowości Nowina 34 (działka nr 32), gm. Elbląg wraz ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne". Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy ewidencyjnej, pełnomocnictwo.

Przedsięwzięcie powyższe zgodnie z §3 ust. 1 pkt 22, 35 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W dniu 11 października 2019r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2019r. poz. 1839/. W myśl §4 cytowanego rozporządzenia do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 (tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 (najbliższy obszar: obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Drużno PLB280013 położony jest w odległości ok. 0,5km).

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono, że przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu Wytwórni Mas Asfaltowych AMMANN 160 w miejscowości Nowina na działce nr 32. W ramach przedsięwzięcia na teren WMA przywiezione i zamontowane zostaną komponenty instalacji AMMANN 160 oraz infrastruktura towarzysząca. Na przedmiotowym terenie znajdowała się w przeszłości podobna instalacja należąca do wnioskodawcy, na realizację której Wójt Gminy Elbląg w dniu 31.03.2006r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Instalacja zdemontowana została w 2015r. w celu poddania niezbędnym naprawom i przeglądowi. Demontażowi uległy jedynie elementy instalacji produkującej masy bitumiczne – zagospodarowanie terenu, w tym zasieki na kruszywo, pozostało bez zmian i znajduje się na przedmiotowej działce.

Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią:

- od strony północnej – droga o charakterze lokalnym, przy której zlokalizowane są tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową - produkcyjną - usługową
- od strony wschodniej – tereny nieużytków
- od strony południowej – tereny nieużytków oraz tereny wykorzystywane gospodarczo
- od strony zachodniej – droga o charakterze lokalnym, tereny nieużytków oraz wykorzystywane gospodarczo; w odległości ok. 250 m na zachód od granicy działki przebiega droga S7.

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 50 m od instalacji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200001754599969 o nazwie *Burzanka do wpływu do jeziora Drużno*.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (w opinii znak WSTE.4220.82.2019 z dnia 09.10.2019r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu (w opinii znak ZNS.4451.1.27.2019.MJ.1 z dnia 24.07.2019r.) wyrazili opinię o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Dyrektor RZGW PGW WP w Gdańsku w opinii znak GD.RZŚ.435.919.2019.PK z dnia 31.07.2019r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym, że przedsięwzięcie spowoduje wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, odpadów oraz wzrost emisji hałasu, a czas pracy instalacji ulegnie wydłużeniu, a więc planowane przedsięwzięcie może nieść ze sobą potencjalne uciążliwości dla środowiska, Wójt Gminy Elbląg postanowieniem z dnia 23.10.2019r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 8 listopada 2019r. do tut. urzędu wpłynął raport oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko autorstwa mgr inż. Marty Małyszko EKOLOGIS Laboratorium badań środowiskowych s.c. ul. S. Wysłoucha 62, 52-433 Wrocław (raport uzupełniono w dniu 12.12.2019r.) Informacje o raporcie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Elbląg (<http://www.ekokarty.pl/wykaz/gminaelblag>), a także w bazie prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (<http://bazaooos.gdos.gov.pl>). Stosownie do art. 33 ust. 1 w zw. art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Elbląg zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poprzez: podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Elbląg oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Elbląg w dniu 17.12.2019r. informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, o wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, organie właściwym do wydania decyzji i organach właściwych do wydania opinii i uzgodnień oraz o możliwości zapoznania się ze sprawą, miejscu wyłożenia dokumentów (w siedzibie organu i na stronie internetowej BIP), możliwości, sposobie oraz terminie (do dnia 20.01.2020r.) i miejscu składania uwag.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UG Elbląg w dniu 17.12.2019r. Ponadto w/w informacja w formie obwieszczenia ukazała się w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Nowinie. W ramach udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Elbląg zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i z wnioskiem o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w postanowieniu znak WSTE.4221.20.2019.RG.2 z dnia 11.05.2020r.) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia i określił wymagania dotyczące ochrony środowiska, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu (w opinii znak ZNS.4451.1.1.2020.AK.1 z dnia 23.03.2020r.) określił warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia. Uwarunkowania wynikające z opinii sanitarnej, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinii Dyrektora RZGW PGW WP w Gdańsku z dnia 31.07.2019r. znalazły swoje odzwierciedlenie w niniejszej decyzji (pkt 2 i 3).

Prognozowany rozkład poziomu hałasu emitowanego przez projektowane źródła hałasu, wyznaczono programem komputerowym wg Instrukcji 338 ITB – Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku. Na terenie przedsięwzięcia wyznaczono istotne źródła hałasu: instalacja do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej, załadunek kruszywa do dozatorów kruszywa, wyładunek kruszywa, praca granuladora, przejazdy pojazdów ciężkich (dostawa surowców, paliwa, wywóz gotowej masy), przejazdy ładowarki. Z przeprowadzonych obliczeń oddziaływania hałasu projektowanego źródła wynika, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na tereny chronione akustycznie. Pobliska zabudowa mieszkaniowa chroniona będzie przed hałasem istniejącemu na terenie działki wałowi ziemnemu o wys. 7 m, zwieńczonym ogrodzeniem wypełnionym poliwęglanem o wysokości 2m.

W celu określenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza wykonano obliczenia w licencjonowanym programie OPERAT FB firmy PROEKO Ryszard Samoć. Do obliczeń wprowadzono źródła emisji istniejące oraz dołączono nowe planowane emitery. Obliczenia mają na celu wykazanie potencjalnej wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji zorganizowanej będą: suszarka kruszywa, zbiornik na mączkę wapienną oraz zbiornik pyłów wytrąconych, zbiorniki na bitum (4 x 60m³), zbiornik na olej opałowy oraz napędowy, zbiornik na pył węglowy. Po przeprowadzeniu obliczeń stężeń w sieci receptorów oraz analizy rozprzestrzeniania stwierdzono, że stężenia jednogodzinne oraz stężenia średnioroczne dla substancji, dla których wymagany był zakres pełny obliczeń, nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ani stężeń jednogodzinnych w stosunku do dopuszczalnej częstości przekroczeń.

W instalacji prowadzony będzie odzysk odpadów o kodach: 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg (destruktu asfaltowy, odpady destruktu asfaltowego mogą być również klasyfikowane pod kodem 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01). Po przewiezieniu na teren wytwórni mas asfaltowych składowany będzie w zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych zasieku przeznaczonym do magazynowania, na szczelnym podłożu. Przetwarzanie odpadów destruktu zachodzić będzie: w instalacji WMA - instalacja odzysku jest jednym z modułów wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych oraz w granulatorze w procesie granulowania.

W raporcie przedstawiono wariant zerowy, wariant inwestorski oraz racjonalny wariant alternatywny. Czynniki, które przemawiają za wariantem inwestorskim są: antropogenicznie przekształcony teren przedsięwzięcia, zagospodarowanie terenu nie ulegnie więc zmianie; nie zachodzi konieczność wycinki drzew, rozbudowa nie będzie miała zatem znaczącego wpływu

na różnorodność biologiczną. Oddziaływanie wariantu alternatywnego w zakresie propagacji hałasu, rozprzestrzeniania substancji w powietrzu atmosferycznym, a także m.in. powstawania odpadów jest mniej korzystne od wariantu inwestorskiego. Konieczność przeniesienia wjazdu na teren przedsięwzięcia pociągałaby za sobą zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Ustalenia wynikające z raportu, mające istotny wpływ na jakość środowiska w miejscu planowanej inwestycji i na terenach sąsiednich, zostały uwzględnione przy określaniu środowiskowych uwarunkowań; w szczególności te zawarte w opisie przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Biorąc pod uwagę, iż posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz ze względu na brak przewidywanego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, a także ze względu na brak zalecenia przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, zawartego w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w tym zakresie, organ I instancji stwierdził o braku konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do zasady czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażonej w art. 10 Kpa, Wójt Gminy Elbląg umożliwił stronom przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Wobec powyższego organ I instancji postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójty Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
2. pozostałe strony postępowania w trybie art.49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Elblągu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
4. Starosta Elbląski

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA

OŚ.6220.6.2019

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu Wytwórni Mas Asfaltowych AMMANN 160 w miejscowości Nowina gm. Elbląg na działce nr 32. W ramach przedsięwzięcia na teren WMA przywiezione i zamontowane zostaną komponenty instalacji AMMANN 160 oraz infrastruktura towarzysząca. Po realizacji przedsięwzięcia prowadzona będzie działalność polegająca na produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby budowy dróg. Planowane przedsięwzięcie będzie także polegało na przetwarzaniu odpadów destruktu asfaltowego w procesie granulowania w mobilnym granulatorze na terenie WMA.

Wytwórnia będzie pracowała do 5000h/rok. Praca w zakładzie odbywać się będzie maksymalnie 7 dni w tygodniu w godz. 6-22. Sporadycznie praca może odbywać się do 20h/dobę (w zależności od zapotrzebowania). W wytwórni produkowana będzie mieszanka mineralno - asfaltowa z różnych kruszyw mineralnych, wedle zależnego od receptury uziarnienia. Jako substancje mineralne będą stosowane kruszywa w swojej naturalnej formie (piasek, żwir), pokruszone skały (grys) lub mączka wapienna (wypełniacz). Jako materiał wiążący stosowany będzie asfalt. Asfalt będzie magazynowany w specjalistycznych, przeznaczonych do tego celu zbiornikach podgrzewanych elektrycznie gdzie będzie w nich temperatura odpowiednia dla procesu przetwarzania. Proces technologiczny wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych polega na łączeniu w temp. ok. 150-200°C kruszywa (85-94%), bitumu-asfaltu (ok.4-5%), wypełniacza – mączki wapiennej.

Bilans masowy surowców:

- roczna produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej: ok. 300 000Mg
- zużycie roczne kruszywa i piasku: ok. 243 500Mg
- zużycie roczne mączki wapiennej (wypełniacz obcy): ok. 12 000Mg
- zużycie roczne asfaltu: ok. 15 000Mg
- zużycie roczne dodatków ok. 300Mg
- olej opałowy: ok. 3 000m³
- pył węgla brunatnego: ok. 4 800Mg.

Odpad destruktu asfaltowego, które po przewiezieniu na teren wytwórni mas asfaltowych składowany będzie w zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych zasieku przeznaczonym do magazynowania, na szczelnym podłożu. Odpady będą dostarczane do wytwórni głównie w celu ich przetworzenia. Przetwarzanie odpadów destruktu zachodzić będzie w instalacji WMA - instalacja odzysku jest jednym z modułów wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych oraz w granulatorze w procesie granulowania. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę przy założeniu zatrudnienia 10 pracowników wyniesie około 0,6 m³/dobę. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, parkingu, dróg dojazdowych po podczyszczeniu w separatorze będą odprowadzane do rzeki Burzanki istniejącym obecnie wylotem.


Z up. WÓJTARoman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA