


KARTA TECHNICZNA furtki SOLID

➡ furtka SOLID typ F-P
wypełnienie profilowe



Elementy składowe

(standardowe wykończenie)

- 1 słup 80x80mm
- 2 skrzydło furtki (rama 40x40mm)
- 3 zamek Locinox
- 4 zawias M16 90°

Zabezpieczenie antykorozyjne

- 1 cynkowanie

cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461

- 2 system DUPLEX wg palety RAL


ocynk ogniowy + mech. chropowacenie + poliestr 200°C

Wypełnienie

- P profil zamknięty 25x25mm
4W panel grzewczy FORTIS 5/5

Montaż skrzydła furtki


a montaż skrzydła furtki na zawiasach



- 1 słup 80x80mm
- 2 skrzydło furtki
- 3 uchwyt zawiasowy

- 4 śruba zawiasowa
- 5 śruba kontruująca
- 6 zawias M16

➡ furtka SOLID typ F-4W
wypełnienie panelowe



Standardowe wymiary furtki*


H	Wysokość skrzydła	1000	1250	1500	1800	2000
L	Szerokość skrzydła	1000	1100	1200		

* wymiary niestandardowe dostępne po konsultacji z działem technicznym

Wymiary montażowe

- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
L1 szerokość między słupami jest składową szerokości L, L2 oraz L3
L2 odległość pomiędzy krawędzią skrzydła furtki a krawędzią słupa od strony zawiasów (wymiar - patrz „Zawiasy”)
L3 odległość pomiędzy krawędzią skrzydła furtki a krawędzią słupa od strony zamka (wymiar - patrz „Zamki”)
H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
H1 wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + min. 80mm)


b montaż klamek



- 7 zamek LOCINOX
- 8 klamka

furtki SOLID

Moduły wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:




Panel wykonany zgodnie z normą:

EN 10223-7: 2002 (PKN 06-2005r.)

Typ: 4W

2W



Dane techniczne


	Typ	Wysokość panelu [mm]	Szerokość panelu [mm]	Wysokość słupka [mm]	Wersja [model]	Liczba obejm [szt]
4W	4W/H-1360	1360	2500	2000	fortis / folk / fox	3
	4W/H-1560	1560	2500	2200	fortis / folk / fox	3
	4W/H-1760	1760	2500	2400	fortis / folk	4
	4W/H-1960	1960	2500	2600	fortis / folk	4
	4W/H-2160	2160	2500	2800	fortis	4
	4W/H-2360	2360	2500	3000	fortis	4
	4W/H-2560	2560	2500	3200	fortis	5
2W	2W/H- 800	800	2500	1400	fortis / folk / fox	2
	2W/H-1000	1000	2500	1600	fortis / folk / fox	2
	2W/H-1200	1200	2500	1800	fortis / folk / fox	3
	2W/H-1400	1400	2500	2000	fortis / folk	3
	2W/H-1600	1600	2500	2200	fortis	3

KARTA KATALOGOWA

Panele ogrodzeniowe

Kompletne przęśło ogrodzenia panelowego

mocowanie obejmą



- 1 panel ogrodzeniowy 4W
- 2 słupek panelowy 40x60
- 3 obejma montażowa
- 4 płyta cokołowa
- 5 uchwyty stalowe do płyty

Rozstaw osiowy słupków = 2,56 m

Standardowe wysokości paneli

Panele 4W

Panel	Wysokość panelu	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
4W	FORTIS	5/5	x	x	x	x	x	x
	FOLK	5/4	x	x	x	-	-	-
	FOX	4/4	x	x	-	-	-	-


Panele 2W

Panel	Wysokość panelu	800	1000	1200	1400	1600
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2W	FORTIS	5/5	x	x	x	x
	FOLK	5/4	x	x	x	-
	FOX	4/4	x	x	-	-


System montażu paneli do słupków

A przekrój A-A:


mocowanie obejmą montażową 40x60




- 1 słupek 40x60x2.0 xH [mm]
- 2 panel ogrodzeniowy
- 3 obejma montażowa 40x60
- 4 śruba zamkowa M8x25 / A2
- 5 nakrętka zrywalna / A2
- 6 dystans / PE-H
- 7 kapturek nawierzchniowy / PE




→ pośrednia



→ początkowa



→ narożna



rodzaje obejm montażowych