



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

Olsztyn, 2 lutego 2023 r.

WSTE.4221.1.2023.RG

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz z § 2 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia: „**Przetwarzanie wybranych odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji urządzenia krusząco-granulującego na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Nowinie, gm. Elbląg, działka nr 32**”,

p o s t a n a w i a m

Uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- wszelkie prace związane z realizacją i eksploatacją instalacji należy prowadzić tylko w porze dziennej, w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
- magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług;
- wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do rzeki Burzanki należy oczyszczać w osadniku i separatorze;
- prowadzić przetwarzanie destruktu asfaltowego (odpady o kodzie 17 03 02) w maszynie krusząco-granulującej (MKG) w ilości do 160 000 Mg/rok;
- destruktu asfaltowego należy magazynować na szczelnym podłożu, w miejscu (zasieku) zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych;
- przetwarzanie destruktu asfaltowego w procesie granulacji winno odbywać się w układzie zamkniętym;

- prowadzić przetwarzanie odpadów budowlanych o kodzie 17 01 01/17 01 02/17 01 07/17 01 81/ 17 01 82 w instalacji do przetwarzania odpadów nr 2, w ilości do 200 000 Mg/rok;
 - prowadzić przetwarzanie odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04/17 05 06 w instalacji przetwarzania odpadów nr 2, w ilości do 60 000 Mg/rok;
 - zaprojektować rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów nr 2 o mobilny przesiewacz grawitacyjny.
- 2. Nie stwierdzono zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.**

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Elbląg, pismem znak: OŚ.6220.8.2022 z dnia 30.12.2022 r. (data wpływu 3.01.2022 r.), wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia: „**Przetwarzanie wybranych odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji urządzenia krusząco-granulującego na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Nowinie, gm. Elbląg, działka nr 32**”.

Do wniosku załączono: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przetwarzanie wybranych odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji urządzenia krusząco-granulującego na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w miejscowości Nowina, gmina Elbląg (działka nr 32, obręb Nowina) - opracowany przez EKOLOGIS Laboratorium badań środowiskowych S.C., ul. S. Wysłoucha 62, 52-433 Wrocław. Inwestorem jest STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozpoczęciu przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi w zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej (instalacji przetwarzania odpadów nr 2) na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych STRABAG w miejscowości Nowina, gmina Elbląg na działce nr 32 o pow. ok. 2,7 ha.

Nieruchomość od strony północnej graniczy z drogą o charakterze lokalnym, przy której zlokalizowane są tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłowo - produkcyjno - usługową, od strony wschodniej z terenami nieużytków, od strony południowej z terenami nieużytków oraz terenami wykorzystywanymi gospodarczo, od strony zachodniej z drogą o charakterze lokalnym, terenami nieużytków oraz wykorzystywanymi gospodarczo. W odległości ok. 250 m na zachód od granicy działki przebiega droga S7. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 50 m od instalacji, za wałem ziemnym o wys. 7 m, zwieńczonym ogrodzeniem wypełnionym poliwęglanem o wysokości 2 m.

Obecnie na terenie funkcjonującej Wytwórni Mas Asfaltowych funkcjonuje instalacja AMMANN 160 oraz mobilny granulador na destrukta asfaltowy, produkowane są mieszanki mineralno -asfaltowe na potrzeby budowy dróg. Jako substancje mineralne stosowane są kruszywa naturalne (piasek, żwir), pokruszone skały (grys) lub mączka wapienna (wypełniacz). Jako materiał wiążący stosowany jest asfalt. Produkowana jest mieszanka mineralno - asfaltowa z różnych kruszyw mineralnych, w zależności od receptury uziarnienia na poziomie ok. 300 000 Mg (masy asfaltowej). Istniejąca Wytwórnia Mas Asfaltowych

(WMA) stanowi jednocześnie instalację do przetwarzania odpadów nr 1. Ponadto na terenie zakładu istnieje instalacja przetwarzania odpadów nr 2, gdzie przetwarzane są w maszynie krusząco-granulującej (MKG) odpady o kodzie 17 03 02 w ilości ok. 60 000 Mg/rok.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

1. zwiększenie ilości odpadów destruktu asfaltowego przetwarzanych w instalacji przetwarzania odpadów nr 2 z obecnych 60 000 Mg/rok do 160 000 Mg/rok; odpady te jak obecnie przetwarzane będą w maszynie krusząco-granulującej; przetwarzanie odpadów prowadzić będzie do utraty statusu odpadów i otrzymania pełnowartościowego produktu, tj. destruktu asfaltowego niebędącego odpadem;
2. rozpoczęcie przetwarzania odpadów budowlanych o kodzie 17 01 01/17 01 02/17 01 07/17 01 81/ 17 01 82 w instalacji do przetwarzania odpadów nr 2. W wyniku przetwarzania odpadów 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81 17 01 82 zachodzić będzie utrata statusu odpadów i otrzymywany będzie produkt, tj. kruszywo stosowane np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej, w chodnikach itp. Mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
3. rozpoczęcie przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04/17 05 06 w instalacji przetwarzania odpadów nr 2. W wyniku przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 zachodzić będzie utrata statusu odpadów i otrzymywany będzie produkt:
 - z frakcji poniżej 63 mm: grunt budowlany, który może być wykorzystywany np. w nasypach, robotach wykończeniowych, w tym humusowaniu.
 - z frakcji powyżej 63 mm: kruszywo, które może być wykorzystywane np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej, w chodnikach itp.

W ramach inwestycji nie będą prowadzone żadne prace budowlane ani ziemne. Zmianie nie ulegnie obecne zagospodarowanie przedmiotowego terenu. Faza realizacji przedsięwzięcia ograniczać się będzie do przywiezienia na teren zakładu mobilnego przesiewacza grawitacyjnego.

Po zrealizowaniu inwestycji instalacja przetwarzania odpadów nr 1, pracować będzie tak jak dotychczas. W szerszym niż obecnie zakresie pracować będzie instalacja przetwarzania odpadów nr 2, której nowym elementem będzie przesiewacz przeznaczony do przetwarzania odpadów gleby.

Charakter pracy instalacji do przetwarzania odpadów nr 2 ulegnie zmianom w zakresie wydłużenia czasu jej pracy. Obecnie instalacja ta ma możliwość przetwarzania do 60 000 Mg odpadów rocznie, co przekłada się na rzeczywisty czas pracy wynoszący ok. 600 h/rok. Zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów w tej instalacji do łącznie 420 000 Mg/rok powoduje wzrost czasu jej pracy do maksymalnie 4 200 h/rok.

Planowane rodzaje i ilości odpadów do przetwarzania po realizacji przedsięwzięcia w instalacji przetwarzania odpadów nr 2 zamieszczono w tabeli poniżej.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Charakterystyka procesu przetwarzania	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	Jednoetapowo: w maszynie krusząco-granulującej	50 000
2	Gruz ceglany	17 01 02		20 000
3	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07		50 000
4	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81		60 000
5	Inne niewymienione odpady	17 01 82		20 000
6	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (destruktu asfaltowy)	17 03 02		160 000

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Charakterystyka procesu przetwarzania	Ilość odpadu [Mg/rok]
7	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	Jednoetapowo: w przesiewaczu lub	60 000
8	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06	Dwuetapowo: w przesiewaczu i maszynie krusząco-granulującej	
ŁĄCZNIE				420 000

Odpady przetwarzane będą w ramach procesu R5 oraz R13. Przetwarzanie odpadów nie będzie prowadziło do powstawania nowych odpadów, ponieważ prowadzony w każdym przypadku proces odzysku prowadzić będzie do utraty statusu odpadów poddawanych odzyskowi. W ramach przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace budowlane ani ziemne. Obecne zagospodarowanie terenu zakładu nie ulegnie zmianom poza rozbudowaniem instalacji przetwarzania odpadów nr 2 o mobilny przesiewacz grawitacyjny.

Odpady destruktu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa stanowiąca odpady o kodzie 17 03 02 uzyskiwana w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt lub z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej) poddawane będą jednoetapowemu odzyskowi w MKG (maszyna krusząco - granulująca). Destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.

Odpady budowlane o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82 poddawane będą jednoetapowemu odzyskowi w MKG (maszyna krusząco - granulująca). W wyniku przetwarzania tych odpadów zachodzić będzie utrata statusu odpadów, otrzymywany będzie produkt – kruszywo stosowane np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej, w chodnikach itp. (mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym).

Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi klasyfikowanych jako odpady o kodzie 17 05 04 i 17 05 06 prowadzone będzie dwuetapowo – z hałdy magazynowej dany odpad pobierany będzie przez ładowarkę i poddawany przesiewaniu na ramowym przesiewaczu grawitacyjnym o wymiarach sita 63 mm. Otrzymana frakcja poniżej 63 mm stanowić będzie grunt gotowy do ponownego wykorzystania, a ewentualne sporadycznie powstające pozostałości po przesianiu (frakcje większe niż 63 mm takie jak kamienie i odpady betonowe) zostaną zmagazynowane na terenie zakładu do czasu zgromadzenia ilości uzasadnionej ekonomicznie i następnie zostaną poddane ładowarką bezpośrednio do kosza zasypowego MKG (maszyna krusząco - granulująca) celem uzyskania kruszywa. Przetwarzanie tych odpadów nie będzie generowało nowych odpadów, ponieważ proces ten prowadzi do utraty statusu odpadów. W wyniku ich przetwarzania otrzymywany będzie produkt: - z frakcji poniżej 63 mm: grunt budowlany, który może być wykorzystywany np. w nasypach, robotach wykończeniowych, w tym humusowaniu; - z frakcji powyżej 63 mm po przekruszeniu w maszynie krusząco-granulującej może być wykorzystywany jako mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej, w chodnikach itp.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są i będą poprzez separator substancji ropopochodnych do rzeki Burzanki (na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego).

W raporcie przedstawiono wariant inwestorski proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny. Wariant alternatywny zakłada inną lokalizację wjazdu na teren przedsięwzięcia niż wariant inwestorski. W wariantcie alternatywnym wjazd na teren przedsięwzięcia zostałby przesunięty o ok. 50 w kierunku północnym. Zmiana lokalizacji wjazdu pociągałaby za sobą zmiany w oddziaływaniu przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny, a także konieczność dokonania zmian w obecnym zagospodarowaniu przedmiotowego terenu skutkującym m.in. koniecznością prowadzenia prac ziemnych oraz powstaniem odpadów budowlano - remontowych. Wariant alternatywny w porównaniu do wariantu proponowanego (inwestorskiego) jest mniej korzystny ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego, a także zwiększone oddziaływanie na powierzchnię ziemi i powstawanie odpadów. Do realizacji został przyjęty wariant inwestorski, który spełnia kryteria środowiskowe i względy ekonomiczne wnioskodawcy.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne prace ziemne jak również nie będzie prowadzona wycinka drzew.

W raporcie przeprowadzono analizę emisji kluczowych substancji gazowych i pyłowych na stan i jakość powietrza, związaną z: - planowanym przedsięwzięciem - praca silnika maszyny krusząco-granulującej (MKG) oraz pylenie związane z przetwarzaniem odpadów budowlanych; - istniejącą wytwórnią mas asfaltowych (WMA) – źródła emisji zanieczyszczeń: - suszarka kruszywa, - zbiornik na mączkę wapienną oraz zbiornik pyłów wytrąconych, - zbiorniki na bitum 4 x 60 m³, - zbiornik na olej opałowy oraz napędowy, - zbiornik na pył węglowy) oraz ruchem pojazdów po terenie zakładu.

Analiza wykazała, że w trakcie eksploatacji zakładu standardy jakości powietrza atmosferycznego będą zachowane. Emisja zanieczyszczeń nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu substancji zanieczyszczających określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87), dotrzymane zostaną wartości dopuszczalne dla stężeń jednogodzinnych (maksymalnych) oraz średniorocznych (obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń emitowanych zanieczyszczeń wykonano przy użyciu programu OPERAT FB).

Przeprowadzona analiza propagacji hałasu w środowisku wykazała, że inwestycja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów chronionych akustycznie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana w odległości ok. 50 m od instalacji, chroniona jest przed hałasem, istniejącym na terenie przedsięwzięcia wałem ziemnym o wysokości ok. 7 m, zwieńczonym ogrodzeniem wypełnionym poliwęglanem o wysokości ok. 2 m.

Powstające na etapie eksploatacji odpady gromadzone będą selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywane systematycznie do unieszkodliwiania lub utylizacji.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w niniejszym postanowieniu. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w otaczającym krajobrazie, przedsięwzięcie dotyczy reorganizacji istniejącego zakładu.

Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), w odległości ok. 0,5 km od Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno i

obszaru Natura 2000 Jezioro Drużno PLB280013 oraz ok. 1,4 km od obszaru Natura 2000 Ostoja Drużno PLH280028.

Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania, przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego oraz nie naruszy spójności krajowego systemu obszarów chronionych, nie przewiduje się również negatywnego wpływu inwestycji na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

Inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dla terenu objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku... stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE

Gabriela Kwapiszewska
Naczelnik Wydziału
Spraw Terenowych I
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Elbląg - **doręczenie elektroniczne poprzez platformę e-PUAP**
(z prośbą o poinformowanie stron postępowania)

2. Aa.

Do wiadomości:

3. Pan Tomasz Dopart, STRABAG Sp. z o. o., ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów (pełnomocnik wnioskodawcy).