

Pracownia projektów drogowych,
nadzory
mgr inż. Agnieszka Morawiak
Maratońska 7
14-500 Braniewo
REGON 383730262
NIP 8792442811
Tel. 663-412-660

Urząd Gminy Elbląg
Ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

W związku ze zmianą parametrów projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 1105N w związku z koniecznością dostosowania projektowanej drogi do parametrów klasy L – inwestycja pn. „**Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice- Batorowo- Cieplice**” przesyłam zmiany do karty informacyjnej przedsięwzięcia:

Pkt. 1. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmienia się zapis:

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej - ok. 4,408 km
- szerokość jezdni - 3,50 m (plus 4 mijanki do 5,0m)
- powierzchnia planowanej do przebudowy drogi powiatowej o naw. bitumicznej - ok. 15 696 m²

Na zapis:

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej - ok. 4,408 km
- szerokość jezdni - 4,50 m
- powierzchnia planowanej do przebudowy drogi powiatowej o naw. bitumicznej - ok. 19 923 m²

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ

Zmienia się zapis:

Obecnie w pasie drogowym nawierzchnię utwardzoną stanowi bitumiczna nawierzchnia drogi powiatowej oraz częściowo nawierzchnie zjazdów z kruszywa, gruntowe oraz prefabrykatów betonowych.

Po przebudowie powierzchnia utwardzona nie powinna się zwiększyć ze względu na zachowanie szerokości 3,50m.

- Powierzchnia jezdni utwardzonej przed przebudową - ok. 16 687,37 m²
- Powierzchnia jezdni utwardzonej po przebudowie - ok. 15 696,00 m²
- Procentowe utwardzenie powierzchni działek na przebudowywanym odcinku - 23%

Na zapis:

Obecnie w pasie drogowym nawierzchnię utwardzoną stanowi bitumiczna nawierzchnia drogi powiatowej oraz częściowo nawierzchnie zjazdów z kruszywa, gruntowe oraz prefabrykatów betonowych.

Po przebudowie powierzchnia utwardzona zwiększy się ze względu na potrzebę dostosowania jej do klasy L i szerokości 4,50m.

- Powierzchnia jezdni utwardzonej przed przebudową - ok. 16 687,37 m²
- Powierzchnia jezdni utwardzonej po przebudowie - ok. 19 923,00 m²
- Procentowe utwardzenie powierzchni działek na przebudowywanym odcinku - 28%



PODPIS ZAUFANY

AGNIESZKA
MORAWIAK

14.03.2024 18:33:55 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym