Rurociąg k.s. tłocz. w pasie drogowym drogi powiatowej wykonać bezwykopową metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego

Proj. ogrodzenie 4,0mx4,0m z bramą wjazdową. Wysokość H=1,8m

Proj. szafka sterownicza PS lokalna

Proj. latarnia oświetleniowa

Proj. YKXS 3x4 L=3/11m

Proj. YKXS 5x10 L=66/79m

Proj. szafka pomiarowa (zakres ENERGA OPERATOR SA)

Proj. YKXS 3x4 L=5/13m

Proj. YKXS 5x10 L=2/11m

Proj. latarnia oświetleniowa

Proj. szafka sterownicza PSC

Proj. ogrodzenie 4,0mx4,0m z bramą wjazdową. Wysokość H=1,8m

Proj. szafka pomiarowa (zakres ENERGA OPERATOR SA)

PVC200; L=7,0m; i=0,5%

PVC200; L=4,5m; i=1,0%

PVC200; L=2,0m; i=0,5%

PVC200; L=29,0m; i=0,5%

PVC200; L=34,0m; i=0,5%

PVC200; L=19,5m; i=0,5%

PVC200; L=37,5m; i=0,5%

PVC200; L=28,0m; i=0,5%

PVC200; L=24,0m; i=0,5%

PVC200; L=18,5m; i=0,5%

PVC200; L=32,0m; i=0,5%

PVC200; L=4,5m; i=0,5%

PVC200; L=37,5m; i=0,5%

PVC200; L=19,5m; i=0,5%

PVC200; L=29,0m; i=0,5%

PVC200; L=34,0m; i=0,5%

PVC200; L=37,5m; i=0,5%

PVC200; L=28,0m; i=0,5%

PVC200; L=24,0m; i=0,5%

PVC200; L=18,5m; i=0,5%

PVC200; L=32,0m; i=0,5%

PVC200; L=4,5m; i=1,0