

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz wyposażenia objętego obowiązkiem dostawy.

SPIS TREŚCI

1. CZEŚĆ I – samochód terenowy - dostawa; 1 pozycja
2. CZEŚĆ II - wyposażenie – urządzenia, sprzęt, obuwie, odzież - dostawa; 8 pozycji
3. CZEŚĆ III - odzież - dostawa; pozycji

CZĘŚĆ I – samochód terenowy

Przedmiot zamówienia

L.p.	Przedmiot	Opis przedmiotu	jm	Ilość
1	samochód PICK-UP	<p>Rok produkcji - 2014 Liczba drzwi – 4 Liczba miejsc siedzących – 5 Rodzaj silnika – diesel z doładowaniem Typ paliwa - olej napędowy Pojemność skokowa [cm³] – 2200 cm³ – 2500 cm³ Moc – 136 KM – 190 KM Prędkość maksymalna [km/h] – 167 -185 Przyspieszenie od 0-100 [s] – 8,0 -15,00 Typ napędu – 4x4 min. - blokada mechanizmu różnicowego - stały napęd na 4 koła - możliwość dołączenia napędu kół drugiej osi w czasie jazdy Zawieszenie: - przód – niezależne wahacze, sprężyny śrubowe - tył – resory piórowe z teleskopowymi amortyzatorami o dwukierunkowym działaniu Pojemność zbiornika paliwa - 75l – 80 l Przestrzeń ładunkowa - długość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1500 mm - szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1450 mm Wyposażenie i cechy charakterystyczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu • Układ kierowniczy ze wspomaganiem • Regulowane ustawienie koła kierownicy min. W jednej płaszczyźnie • System ABS na 4 koła • EBD – system elektronicznego rozdziału siły hamowania • ESP – system kontroli trakcji • Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń • Trzy punktowe tylne pasy bezpieczeństwa • Min. przednie poduszki bezpieczeństwa (kierowca, pasażer) • Poduszki boczne bezpieczeństwa • Fotel kierowcy z regulacją wysokości • Radioodtwarzacz CD, MP3 wraz z instalacją radiową (głośniki, antena) • Bluetooth • Centralny zamek sterowany pilotem i zintegrowany z autoalarmem • Min. manualna klimatyzacja • Elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich i tylnych • Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne • Przednie lampy przeciwmgielne • Czujniki cofania • Oświetlenie wnętrza 	szt.	1

- Gniazdo zasilania 12V min. 3 szt. (w tym 1 szt. w skrzyni ładunkowej)
- Fartuchy przeciwbłotne
- Reflektory halogenowe
- Ogrzewana tylna szyba
- Dodatkowy komplet kół / opony + felgi ze stopów lekkich min . 16 ''
- Komplet dywaników gumowych w kabinie pasażerskiej i firmowa, gumowa wykładzina podłogi skrzyni
- Hak holowniczy na przyczepę do 3,3 tony
- Koło zapasowe z zestawem narzędziowym – min. zapasowe
- Belka tylnego zderzaka
- Zabudowa skrzyni typu Hart Top bez bocznych szyb
- Zabudowa równa wysokości kabiny samochodu
- Relingi dachowe z poprzeczką na której znajduje się dodatkowe oświetlenie min. 4 lampy obrotowe - szperacz lub analogiczne rozwiązania techniczne
- Modulator sygnałów dźwiękowych z urządzeniem głośnomówiącym
- Osłony na światła i reflektory z przodu i tyłu pojazdu
- Osłonę dolną silnika i skrzyni biegów
- O rurowanie przodu pojazdu
- Poszerzane błotniki
- Przetwornica 12V na 230V
- Kolor metalic

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd,



Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lakier,

Okres gwarancji: minimum 10 lat (120 miesięcy) na perforację

CZĘŚĆ II- wyposażenie – urządzenia, sprzęt, obuwie, odzież

Przedmiot zamówienia

L.p.	Przedmiot	Opis przedmiotu	jm	Ilość
1	Agregat prądotwórczy	<p>Parametry techniczne agregatu: Moc znamionowa 2,8 kVA / 2,8 kW Prąd znamionowy 12,1 A Napięcie 230 V Częstotliwość 50 Hz Moc akustyczna Lwa 96 dB (A) Wymiary dł. x szer. x wys. 580x405x415 mm Ciężar 38 kg</p> <p>Prądnica: Typ synchroniczna Stopień ochrony IP 23</p> <p>Silnik: Typ HONDA GX 200 Moc przy 3000 obr. / min. 3,9 kW Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa 95 Pojemność zbiornika paliwa 3,3 l Zużycie paliwa 1,4 l/h Czas pracy bez tankowania 2,3 h Olej silnikowy SAE 10W-30 Pojemność miski olejowej 0,6 l Rozruch Rewersyjny linką</p> <p>Wyposażenie standardowe: Wyłącznik przy braku oleju 2 gniazda 1~ 16A Wyłącznik termiczny Gwarancja: 24 miesiące</p>	szt.	1
2	Agregat prądotwórczy	<p>Parametry techniczne agregatu: Moc znamionowa: 4,2 kVA / 4,2 kW 1~ Napięcie znamionowe: 230 V 50 Hz Prąd znamionowy: 18,2 A 1~ Moc akustyczna Lwa: 96 dB(A) Wymiary dł x szer x wys: 650 x 470 x 510 mm Waga 60 kg</p> <p>Specyfikacja techniczna silnika: Typ: Honda GX 270, czterosuw Moc: 5,7 kW Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 l Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95 Zużycie paliwa: 2,2 l/h Czas pracy bez tankowania: 2,4 h Olej silnikowy: SAE 10W-30 Ilość oleju w misce olejowej: 1,1 l Rozruch FH 5001 R: rewersyjny linką Rozruch FH 5001 ER: rewersyjny linką lub elektryczny</p> <p>Wyposażenie standardowe: Wyłącznik przy braku oleju 2 1~ gniazda 16A Wyłącznik termiczny Elektroniczny regulator napięcia AVR</p> <p>Wyposażenie opcjonalne: Gniazd 0 1~ 32A Licznik czasu pracy Zestaw uziemiający Wyłącznik różnicowo-prądowy Zestaw eksploatacyjny Zestaw transportowy Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm Adapter wąż / tłumik silnika Automatyka z układem SZR Gwarancja: 24 miesiące</p>	szt.	1

3	Maszt z najaśnicami	Maszt z najaśnicami 3x500 WAT (zestaw) – wys. 3,15, kabel – 10m Gwarancja: 24 miesiące	szt.	1
4	Napelniacz worków przeciwpowodziowych	Nazwa: Półautomatyczny, obrotowy napelniacz do worków przeciwpowodziowych Model: TRRIO Wydajność: 900 worków / godzina Zasilanie, moc: 230V, 550 Gwarancja: 24 miesiące	szt.	1
5	Mini napelniacz worków przeciwpowodziowych	Ręczny napelniacz do worków, łatwy w transporcie i obsłudze. Składa się z 2 części: rozkładanej podstawy i tyżki. Przybliżona wydajność to ok. 100-150 worków/h. Gwarancja: 24 miesiące	szt.	5
6	Latarka szperacz	Parametry: -linia produktów: Reflektory ładowalne -źródło światła: halogen -obudowa latarki: tworzywo sztuczne -zasilanie: akumulatorowe -rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC -rodzaj latarki: Reflektor -baza żarówki: P 13,5 -żarówka: 6V / 3W -kolor obudowy: czarny -kod kreskowy: 5,9076E+12 -typ opakow.: pudełko -tworzywo soczewki: poliwęglan -czas świecenia: 8-10h - ładowarka Gwarancja : 24 miesiące	szt.	1
7	Latarka szperacz	Dane techniczne: źródło światła: 1x dioda Cree XM-L moc światła: 10W / 850 lumenów czas świecenia: 10 godzin zasilanie: akumulator 4V/5,5Ah odziej ładowania: 230V AC, 12V DC czas ładowania: 24h Dodatkowe informacje: światło skupione składana pistoletowa ręczka tylne światło ostrzegawcze pasek do noszenia na ramieniu ładowarka Gwarancja: 24 miesiące	szt.	1
8	Płaszcz wodoszczelny ostrzegawczy	Opis produktu Płaszcz wodoszczelny ostrzegawczy 106 pomarańczowy. Wykonany z dzianiny poliestrowej, powleczony polichlorkiem winylu. W celu zwiększenia widoczności użytkownika w płaszcz posiada kombinację pasów odblaskowych. Obustronnie zgrzewane szwy prądem wysokiej częstotliwości - chronią przed silnym wiatrem oraz deszczem. Produkt wyposażony jest w kaptur (ściągany w części twarzowej) oraz wpuszczane kieszenie (woda nie wlewa się do wnętrza kieszeni). Produkt wykonany zgodnie z normami europejskimi: PN-EN 340, PN-EN 343 i PN-EN 471. gramatura materiału: 350 gram/m ² grubość materiału: 0,50 mm  PN-EN 340 - Produkt spełniający wymagania szczegółowe normy PN-EN 340:2006 "Odzież ochronna - wymagania ogólne"  PN-EN 343 - Produkt spełniający wymagania szczegółowe normy PN-EN 343+A1:2008 "Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem"	szt.	5



PN-EN 471 - Produkt spełniający wymagania szczegółowe normy PN-EN 471+A1:2008 "Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego"



-50°C - produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach

Rozmiar :

- 1) roz. M wzrost-170 obwód klatki piersiowej 100-104 obwód w pasie – 80-84 – 1 szt.
- 2) roz. L wzrost-176 obwód klatki piersiowej 108-112 obwód w pasie – 84-88 – 1 szt.
- 3) roz. XL wzrost-182 obwód klatki piersiowej 112-116 obwód w pasie – 88-92 – 2 szt.
- 4) roz. XXL wzrost-188 obwód klatki piersiowej 116-120 obwód w pasie – 92-96 – 1 szt.

Gwarancja: 12 miesięcy

Kalosze śniegowce	<p>Super lekkie, bardzo ciepłe kalosze męskie z kołnierzem</p> <p>Cholewka : EVA</p> <p>Podeszwa : EVA</p> <p>Wkład: wielowarstwowy wymienny wkład ocieplający (zewnątrzna część zbudowana jest z kozucha, a wewnętrzna z folii termoizolacyjnej)</p> <p>Wykonane są z super lekkiego tworzywa EVA.</p> <p>Waga - 700-1000 gram, są o wiele lżejsze niż obuwie wykonane z gumy lub PCV.</p> <p>UTRZYMANIE CIEPŁA:</p> <p>Wysoki stopień termoizolacji termicznej do -50°C.</p> <p>ELASTYCZNOŚĆ:</p> <p>Dostosowują się do ruchu stóp.</p> <p>Zapewniają optymalną swobodę ruchu.</p> <p>Zachowują elastyczność nawet w temperaturze – 50°C*</p> <p>Antypoślizgowa podeszwa</p> <p>Obuwie można użytkować przez cały rok.</p> <p>Gwarancja: 12 miesięcy</p> <p>Rozmiar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) długość wewnętrzna kalosza bez ocieplacza - 28,5 cm, długość ocieplacza – 28 cm - 1 szt.2) długość wewnętrzna kalosza bez ocieplacza - 29 cm, długość ocieplacza – 28,5 cm - 2 szt.	szt.	3
Kalosze śniegowce damskie	<p>Wykonane np z monolitycznej konstrukcji EVA. Materiał zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne, miękkość i komfort. Buty w 100% odporne na przenikanie wody. Wewnątrz buta jest zdejmowana wkładka ze specjalnej termoizolacyjnej np miękkiej sierści , która można można wyjąć, umyć i wysuszyć.</p> <p>Obuwie posiada:</p> <ul style="list-style-type: none">-mocna, antypoślizgowa podeszwa-pięta amortyzująca wstrząsy- kołnierz ze ściągaczem- ocieplacz- dodatkowa warstwa izolująca np folia aluminiowa pomiędzy filcem, a kozuchem- można używać do -30* C <p>Rozmiar 40 – 1 szt.</p> <p>Rozmiar 39 – 1 szt.</p>	szt.	2

CZEŚĆ III – odzież

Przedmiot zamówienia

L.p.	Przedmiot	Opis przedmiotu	jm	Ilość
1	Kurtka ocieplana, oddychająca, wodoodporna	<p>Charakterystyka modelu: 3 W 1 RESPIRANT</p> <p>Materiał zewnętrzny: Ripstop 100% poliester oddychający z pokryciem PU, szczelne szwy, wodoodporny</p> <p>Wewnątrz: odpinana kurtka z polaru 100% poliester 280 g/m²</p> <p>Kaptur: podszyty, chowany w kołnierzu, odpinany. Szttywne obszycie gwarantuje dobre noszenie. Pełna ochrona. Przyciągany elastycznym sznurkiem oraz stoperami. Zawijane zapięcie na szyi za pomocą dużych, podwójnych rzepów</p> <p>Zapięcie: dwustronny zamek błyskawiczny z 2 listwami; jedna z zatrzaskami, druga z przestrzenią odprowadzającą wodę</p> <p>Rękawy: przesywane, poliamid. Zakończone ściągaczem regulowanym rzepem</p> <p>Tył: ochrona pleców</p> <p>Regulacja obwodu pasa: elastyczny sznurek ze stoperami po boku. Dół przyciągany za pomocą stoperów po bokach</p> <p>Oddychanie: 3000 mvp</p> <p>Norma: EN 14058:2004</p> <p>Rozmiar – M – 1 szt. (wzrost - 168 cm)</p> <p>Rozmiar – XXL – XXXL- 1 szt. (wzrost – 182 cm, OBWÓD bioder 128cm)</p>	szt.	2
2	Kurtka ostrzegawcza kontrastowa z kapturem	<p>Opis produktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurtka ostrzegawcza kontrastowa z GORE-TEX w kolorze żółto-granatowym - kurtka ostrzegawcza - wodoodporna i oddychająca – jesień/zima - kurtka wykonana z tkaniny Benbecula - posiada kaptur GT19 z GORE-TEX - ukryta kieszeń na telefon komórkowy - dziany mankiet wewnętrzny oferujący dodatkową ochronę - kurtka posiada formowany kołnierz - szwy taśmowane, wodoodporne <p>Materiał</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwuwarstwowy GORE-TEX Benbecula - podszewka : 100% poliester 60g - dwie poziome taśmy odblaskowe - dwie pionowe taśmy odblaskowe - po dwie poziome taśmy odblaskowe na rękawach <p>Normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 471 Klasa 3:2 - EN 343 Klasa 3:3 <p>Rozmiar – XL – 2 szt. (wzrost - 182cm)</p>	szt.	2
3	Kurtka damska	<p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurtka damska – wodoodporna -20.000 mm , wiotroszczelna i oddychająca - posiada kaptur odpinany np. storm - odpinana polarową podszewkę - posiada mankiety regulowane rzepem - dodatkowa wentylacja pod pachami regulowana zamkami - klejone szwy - Angel-Wing Movement™- całkowita ruchomość ramion bez ciągnięcia - kurtka materiał - MEMBRAIN® 10 2L 100% Nylon - wyściółka - 100% Polyester Embossed WR - podszewka materiał - 100% Polyester Highloft Fleece - posiada kieszenie zewnętrzne kryte i wewnętrzne - rozmiar L – XL wzrost – 164 cm 	szt.	1

4	Spodnie oddychające wodoodporne	<p>Opis produktu: Lekkie i wygodne spodnie z tkaniny oddychającej chroniące przed deszczem i wiatrem. Elastycznie wykończone w pasie. Szwy taśmowane. Można je nosić na innych spodniach. Końce nogawek zapinane na napy. Materiały: 100% Poliester, Mikrowłókno, Powleczenie oddychające PU, 160g Rozmiar: L – 1 szt. wzrost 168 cm; XL – 1 szt. wzrost. 164 cm; XL – 1 szt. wzrost 182 cm; XXL – 1 szt. wzrost 182 cm; XXXXL – 1 szt. wzrost 182 cm;</p>	szt. 5
---	---------------------------------	--	--------